

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

FESTSETZUNGEN GEM. § 9 Bau GB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

GI — Industriegebiet s. textl. Festsetzungen Nr. 1 und 2

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

0,7 — Grundflächenzahl

h max. = — maximale Baukörperhöhe s. textliche Festsetzung Nr. 3

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN

a — abweichende Bauweise s. textl. Festsetzung Nr. 4

——— — Baugrenze

FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ - UND ERHALTUNGSBINDUNG

Flächen zur Anpflanzung von bodenständigen Bäumen, Sträuchern und Hecken

SONSTIGE FESTSETZUNGEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr.35 'Westag & Getalit 2'

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt zur L 586

BESTANDSDARSTELLUNGEN, HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Vorhandene Flurstücksgrenze

Vorhandene Flurstücksnummer

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 30 'Westag & Getalit'

HINWEISE

1) Für den Bebauungsplanbereich besteht ein Pflanzgebot gem. § 178 BauGB. Danach sind die festgesetzten Flächen zur Anpflanzung und sonstige Festsetzungen gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB , für die derzeit unbebauten Grundstücke spätestens 2 Jahre nach Baubeginn durchzuführen.

2) Anlagen der Außenwerbung, die den Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße ansprechen, sind nicht zulässig.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1) § 1 (4) BauNVO

Gem. § 1 (4) BauNVO wird das Industriegebiet nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften gegliedert und eingeschränkt.
Unzulässig sind Betriebe und Anlagen mit ähnlichem Immissionsgrad wie sie im Bebauungsplan entsprechend der Abstandsliste 1990 unter der lfd. Nr. (Abstandsklassen) aufgeführt sind. Die unzulässigen Betriebsarten sind in den entsprechenden Bereichen des Plangebietes festgesetzt.

2) § 31 (1) BauGB

Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe und Anlagen mit ähnlichem Immissionsgrad der nächst niedrigeren Abstandsklasse (höheres Abstandserfordernis), wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen durch über den Stand der Technik hinausgehende Maßnahmen oder durch Betriebsbeschränkungen so begrenzt werden, daß sie die von den allgemein zulässigen Anlagen üblicherweise ausgehenden Emissionen nachweislich nicht überschreiten.

3) § 18 (1) Bau NVO

Die im Industriegebiet festgesetzte maximale Bauhöhe kann im Einzelfall durch betriebsbedingte Baukörperteile ausnahmsweise überschritten werden. Bezugspunkt ist die OK. Niveau der zugeordneten Erschließungsstraße.

4) § 22 (4) Bau NVO

Auf den einzelnen Baugrundstücken sind Gebäude in abweichender Bauweise zulässig, wobei eine Überschreitung der Gebäudelänge von 50 m zugelassen ist.

5) § 9 (1) Nr. 25a BauGB

a) Auf den private n Stellplatzflächen ist anteilig je angefangener 4 Stellplätze mindestens 1 großkroniger Laubbaum zu pflanzen.

b) Fassaden von gewerblich genutzten Hallenbauten sind zu begrünen. Der Anteil der zu begrünenden Fläche muß mindestens 50 % der geschlossenen Wandfläche einnehmen.

Abstandsliste 1990

I. 1500 m

- Kraftwerke mit Feuerungsanlagen für den Verbrauch von festen oder flüssigen Brennstoffen, soweit die Feuerungswärmeleistung 600 MW übersteigt
- Anlagen zur Trockendestillation (z. B. Kokereien und Schwelereien)
- Anlagen zur Vergasung von Rohkohlen
- Anlagen zur Herstellung, Verwendung oder Abfüllen von Stoffen durch chemische Umwandlung mit mehr als 10 Produktionsstraßen
- Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kunststoffen
- Anlagen zur Herstellung von Zellstoff aus Holz oder sonstigen Faserstoffen
- Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe mit einer Produktionskapazität von mehr als 200 Tonnen/d (Zeitungsdruckpapier, Kraftpapier, Wellpappenrohpapier, Hygienepapier, Karton, Pappe)
- Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holzspanplatten oder ähnlichen Holzwerkstoffen mit einer Produktionskapazität von mehr als 400 m³/d
- Anlagen zur Herstellung von Furnierplatten mit einer Produktionskapazität von mehr als 400 m³/d
- Anlagen zur Herstellung von Schälfurnieren mit einer Produktionskapazität von mehr als 400 m³/d
- Anlagen zur Herstellung von Sperrholz mit einer Produktionskapazität von mehr als 400 m³/d
- Anlagen zur Herstellung von Tischlerplatten mit einer Produktionskapazität von mehr als 400 m³/d
- Anlagen zur Herstellung von Faserzement, Asbestzement oder ähnlichen faserzementgebundenen Baustoffen mit einer Produktionskapazität von mehr als 200 Tonnen/d
- Anlagen zur Herstellung von Gipsfaserplatten mit einer Produktionskapazität von mehr als 200 Tonnen/d
- Anlagen zur Herstellung von Mineral